STEENKUNDERMEERS - ONTWERPEN TOESTAND.

: Ter plaatse gestorte betonnen kantstrook breedte 30cm - hoogte 20cm
: Ter plaatse gestorte betonnen greppel breedte 30cm hoogte 20cm
: Prefab betonnen kantstrook breedte 50cm - hoogte 20cm
: Prefab betonnen kantstrook breedte 40cm, hoogte 20cm
: Prefab betonnen boordsteen breedte 10cm, hoogte 30cm
: Betonrode langsgleuf
: Uitwijkstrook in Kasseibelegging
: Asfaltverharding met minerale fundering
: met staalwapening gewapende asfaltverharding
: Asfaltverharding op betonrode te behouden fundering

KWABRUGSTRAAT

DORPSTRAAT

DOTTENIJSEGRAAT

RASTEEN

Weide

BETON

IVRIT

Beheerd profiel.

Gracht

Ijzeren leuning

35cm

Bermrand

Type-Bleuwprofiel 1

Ter plaatse gestorte betonrode

As minimum zijweg = As betreffende rijweg + 5cm

3,5 %

3,5 %

1,70

0,04

3,10

0,03

3,50

Kasseibelegging Keperverband bezanding met zandbed Legbed 28 d = 7cm Fundering schraal beton d=10cm

Boordsteen type 101.

Boordsteen: Toplaag AB-tc d= 4cm Onderlaag ABC-1 d= 6cm Steenslagfundering IIA d=10cm aan te brengen met asfaltmortel Steenslagfundering IIA d= 20cm

Opmerking: Indien beide boordsteen Bleuwprofiel grenzen, dient tussen beide profielen een kasseibelegging aangebracht te worden met een minimum breedte van 50cm en een minimum oppervlakte van 1,5 m².

Type-Bleuwprofiel 2

Asmaten & verdichten zoveelmaal met spaarzaam van 2% met trilwalsmachine asfaltmortel tot 25% indringing

Keperverband

3%

3,50

± 2m.

Beton

Prefab betonnen kantstrook 100 x 20 x 20 Rep III D1 fundering C15 - d = 20cm.

: voorafgaandelijk gedeeltelijk profileren d.m.v. een asfaltcirkel volgens bijgevoegde fundering

4cm toplaag asfalt AB-tc breedte 3,5m 6cm fundlaag asfalt ABC-1 breedte 3,70m Stalen wapeningsnet type 1, zwaren voorkant +20cm o/h 16 met kattenoog bitumenmastiek (breedte net = 4,00m) Profilering midden nodig met ABC-D.

Lichtmast h. ± 3m

4cm toplaag asfalt 6cm fundlaag asfalt 20cm schraal beton

Type-Bleuwprofiel 3.

3%

3%

profiel

3,50

voorafgaandelijk profileren d.m.v. een asfaltcirkel volgens bijgevoegde fundering

4cm Toplaag AB-tc breedte 3,5m 6cm fundlaag asfalt ABC-1 breedte 3,70 Stalen wapeningsplaat type 1, zwaren voorkant +20cm o/h 16 met kattenoog bitumenmastiek (breedte net = 4,00m) Profilering deur asfalt ABC-D

Type-Bleuwprofiel 4.

KOPMUUR

Variabel met minimum 15cm

3,30-3,50

Boordsteen 50cm

4cm Toplaag asfalt AB-tc 6cm fundlaag asfalt ABC-1 Steenslagfundering IIA d= 10cm aan te brengen met asfaltmortel Steenslagfundering IA d= 20cm.

Variabel met minimum 15cm

KOPMUUR

Kantsteen gebeiteld steen d=per.