

## Checklist toegankelijkheid

### Op basis van de Vlaamse stedenbouwkundige verordening toegankelijkheid

Waarvoor dient dit formulier?

Met dit formulier wordt nagegaan of de aanvraag voldoet aan de Vlaamse stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid. Dit in functie van het toekennen van de **toegankelijkheidsbonus** door Stad Kortrijk.

#### 1 Gegevens gebouw

Naam aanvrager \_\_\_\_\_

Straat en nummer \_\_\_\_\_

Postnummer en gemeente \_\_\_\_\_

Bestemming gebouw \_\_\_\_\_

Er is slechts sprake van een toegankelijk gebouw wanneer de ketting van toegankelijkheid gegarandeerd wordt d.w.z.

- **Bereikbaar:** het kunnen geraken in een gebouw of een plaats (bv. voldoende voorbehouden parkeerplaatsen)
- **Betreedbaar:** het gebouw kunnen betreden (bv. aanwezigheid van een toegankelijke lift om op de tweede verdieping te geraken)
- **Bruikbaar:** de mate waarin een gebouw, meubilair ... gebruikt kan worden voor de functie waartoe het bestemd is (bv. een verlaagde balie).

Aanwezig	In orde
<input type="checkbox"/> <b>1. Toegang tot gebouw</b>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> breedte toegangspad	<input type="checkbox"/>
• min. 150 cm breed	<input type="checkbox"/>
• ter hoogte van obstakels: min. 120 cm breed	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> doorgangshoogte: min. 210 cm	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> niveauverschil max. 2 cm	<input type="checkbox"/>
• ja: ga verder	
• neen	
niveauverschil = ..... cm	
zie onderdeel 'overbruggen niveauverschillen'	
<input type="checkbox"/> gids- of geleidelijn vanaf rooilijn tot balie/onthaal	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> bedieningselementen (bv. bel, lichtschakelaar ...)	<input type="checkbox"/>
• tussen 90 & 120 cm	<input type="checkbox"/>
• contrasterende kleuren	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> wegbedekking: vlak, stroef en gemakkelijk berijdbaar voor rolstoelgebruikers	<input type="checkbox"/>

Aanwezig	In orde
<input type="checkbox"/> <b>2. Toegangsdeur</b>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> niveauverschil max. 2 cm	<input type="checkbox"/>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• ja: ga verder</li> <li>• neen</li> </ul> niveauverschil = ..... cm overbruggen niveauverschillen: zie punt 7	
<input type="checkbox"/> min. 90 cm vrije doorgangsbreedte	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> draaicirkel met diameter van 150 cm	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• voor de deur</li> <li>• achter de deur</li> </ul>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> manuele deur: een vrije ruimte van min. 50 cm aan de zijde van de deurkruk	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> deurkruk = hefboomtype	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> indien glazen deuren: contrastmarkering op ooghoogte volwassenen en kinderen	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> wegbedekking & vloer: vlak, stroef en gemakkelijk berijdbaar voor rolstoelgebruikers	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> bedieningselementen (bv. tel, lichtsakelaar ...)	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• tussen 90 &amp; 120 cm</li> <li>• contrasterende kleuren</li> </ul>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <b>3. Gangen, sassen en overlopen</b>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> min. 150 cm breed	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• indien geen deuren indraaien: min. 120 cm + draaicirkel 150 cm op einde van de gang</li> <li>• ter hoogte van obstakels: min. 90 cm breed</li> </ul>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> niveauverschil max. 2 cm	<input type="checkbox"/>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• ja: ga verder</li> <li>• neen</li> </ul> niveauverschil = ..... cm overbruggen niveauverschillen: zie punt 7	
<input type="checkbox"/> Vloer: vlak, stroef en gemakkelijk berijdbaar voor rolstoelgebruikers	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> bedieningselementen	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• tussen 90 &amp; 120 cm</li> <li>• contrasterende kleuren</li> </ul>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Aanwezig	In orde	
<input type="checkbox"/>	<b>4. Overbruggen niveauverschillen</b>	<input type="checkbox"/>
hellend vlak	<input type="checkbox"/> niveauverschil = ..... cm	<input type="checkbox"/>
trap	<input type="checkbox"/> - niveauverschil > 2 cm: hellend vlak	
lift	<input type="checkbox"/> - niveauverschil > 20 cm: hellend vlak en trap	
	<input type="checkbox"/> • indien combinatie niet mogelijk: hellend vlak	
	<input type="checkbox"/> • indien geen hellend vlak mogelijk: min. 1 toegankelijke lift	
<b>Het hellend vlak</b>		
	hellingsgraad langs de looprichting	
<input type="checkbox"/>	voor een niveauverschil van 2 cm tot 10 cm < 10.00%	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	voor een niveauverschil van 10 cm tot 25 cm < 8.30%	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	voor een niveauverschil van 25 cm tot 50 cm < 6.25%	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	voor een niveauverschil vanaf 50 cm < 5.00%	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	hellingsgraad dwars op de looprichting: < 2%	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	120 cm vrije breedte	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	een horizontale bordes van min. 150 cm lengte	
	• onderaan helling	<input type="checkbox"/>
	• bovenaan helling	<input type="checkbox"/>
	• na overbrugging van 50 cm niveauverschil of na lengte van 10 m	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	wegbedekking & vloer: vlak, stroef en gemakkelijk berijdbaar voor rolstoelgebruikers	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	bedieningselementen	
	• tussen 90 & 120 cm	<input type="checkbox"/>
	• contrasterende kleuren	<input type="checkbox"/>
<b>De trappen</b>		
<input type="checkbox"/>	doorgangsbreedte tussen leuning = min. 120 cm	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	trappen	
	• gesloten type zonder overstekende neus	<input type="checkbox"/>
	• een voelbare en voldoende brede slipvrije kleurcontrasterende strip	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	boven en onderaan trap: waarschuwingstegels	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	halverwege de trap tussen twee verdiepingen: tussenbordes van min. 120 cm x 120 cm	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	bedieningselementen	
	• tussen 90 & 120 cm	<input type="checkbox"/>
	• contrasterende kleuren	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	dubbele leuning	
	• doorlopend	<input type="checkbox"/>
	• contrasterende kleur	<input type="checkbox"/>
	• een hechte steun & een vorm die het erover glijden van de hand gemakkelijk mogelijk maakt	<input type="checkbox"/>
	• leuning loopt 40 cm horizontaal door boven en onderaan de trap en volledig door ter hoogte van tussenbordes	<input type="checkbox"/>
	• indien einde leuning in het ijl: leuning afronden naar de grond	<input type="checkbox"/>

Aanwezig	In orde
<b>De liften</b>	
<input type="checkbox"/> min. 1 verdieping (technische ruimten worden niet als verdieping aanzien): tenminste 1 toegankelijke lift	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> liftdeur vrije doorgangsbreedte 90 cm	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> effectieve binnenafmeting is min. 110 cm breed en 140 cm diep	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> op elke verdieping voor de liftdeur: draaicirkel met diameter 150 cm	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> bediening	
• bedieningspaneel hangt tussen 90 en 120 cm	<input type="checkbox"/>
• bedieningselementen zijn gegraveerd of uitstulpend aangebracht, zijn voorzien van braille of duidelijk voelbare aanduiding en contrasteren tegenover de achtergrond	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> gesproken boodschap en lichtsignaal geven aan op welke verdieping lift stopt	<input type="checkbox"/>
<b>5. Sanitaire uitrusting</b>	
<b>Rolstoeltoegankelijk toilet</b>	
<input type="checkbox"/> Indien publiek toegankelijke toiletten aanwezig: 1 rolstoel-toegankelijk toilet	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> toiletdeur draait naar buiten open	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> schuifdeur	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> vrije doorgangsbreedte deur: 90 cm	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> in de toiletruimte: een draaicirkel met diameter 150 cm	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> ruimte voor de toiletspot: min. 120 cm	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> aan min. 1 zijde van toiletspot: vrije ruimte van 90 cm	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> horizontale greep over de volledige breedte aan de binnenkant van de deur op een hoogte van 90 cm	<input type="checkbox"/>
• uitzondering: schuifdeur	
<input type="checkbox"/> hoogte van zitvlak van toiletspot is 50 cm (vanaf vloer tot en met de toiletbril) (marge 46 cm tot 54 cm)	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> diepte van toilet tot achterliggende wand is 70 cm	<input type="checkbox"/>
2 steunbeugels met daarbij twee mogelijkheden	
• 2 opklapbare	<input type="checkbox"/>
• 1 opklapbare aan openzijde toilet en 1 wandmeubel aan muurzijde	<input type="checkbox"/>
afmetingen: 65 cm symmetrisch van elkaar en symmetrisch t.o.v. toiletspot. In neergeklapte toestand: 25 cm hoogte boven de toiletbril & min. 15 cm uitsteken voor de toiletspot	
<input type="checkbox"/> vloer: vlak, stroef en gemakkelijk berijdbaar voor rolstoelgebruikers	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> bedieningselementen	
• tussen 90 & 120 cm	<input type="checkbox"/>
• contrasterende kleuren	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> wastafel	
• vrije ruimte onder wastafel	<input type="checkbox"/>
• bovenkant wastafel is 80 cm (onder de wastafel min. 70 cm)	<input type="checkbox"/>

Bemerkingen:

.....

Conclusie:

.....

Handtekening en naam van de screener(s) (SAPH / Stad Kortrijk).

.....

Datum ondertekening: .....

Bijkomende informatie: Stedelijke Adviesraad voor Personen met een Handicap (SAPH,  
contactgegevens: Hanne Vanbeneden, tel.nr.: 056/27.72.84, hanne.vanbeneden@kortrijk.be